

DOZA MEX

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ СЕРИИ DOZAMEX "BIOPELLET"

Модель/параметры	АКО P-15	АКО P-20	АКО P-30	АКО P-40	АКО P-50	АКО P-60	АКО P-80	АКО P-100	АКО P-120	АКО P-160	АКО P-180	АКО P-200	АКО P-320	АКО P-400	АКО P-500
Мощность (кВт)	15	20	30	40	50	60	80	100	120	160	180	200	320	400	500
Отапливаемая площадь (м ²)	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1600	1800	2000	3200	4000	5000
Отапливаемый объем (м ³)	450	600	900	1200	1500	1500	2400	3000	3600	4800	5400	6000	9600	12000	15000
КПД% котла	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Объем базового бункера (м ³)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	1	1	1	1	1	1	1	1
Расход топлива min (кг/час)	1,5	2	3	4	5	5	8	10	12	12	18	20	32	40	50
Расход топлива max (кг/час)	3	4	6	8	10	10	16	20	24	24	36	40	64	80	100
Сила тяги (Па)	20	35	35	35	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	55
Рабочее давление (МПа)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Объем воды в котле (л)	70	90	110	110	160	370	500	500	620	900	980	1125	1800	2000	3200
Масса котла без воды (кг)	250	370	450	500	540	680	1200	1200	1400	2350	2620	2900	4500	5000	7000
Ширина (мм)	735	765	785	805	847	927	1113	1113	1182	1228	1480	1478	2675	2670	2850
Высота (мм)	1143	1174	1245	1337	1485	1684	1793	1952	1952	2020	2002	2135	2030	2135	2240
Длина (мм)	1102	1108	1110	1215	1270	1590	1707	1922	1922	2405	2514	2674	2380	2774	2980

Свяжитесь с нами и получите актуальные цены на pelletные котлы DOZAMEX

Украина, Одесса, ул. Боровского, 37

тел: +38 (048) 233-22-63

тел: +38 (048) 785-01-12

тел: +38 (068) 792-73-43

тел: +38 (099) 530-34-79

E-mail: dozamech@ukr.net